



Oki - C801N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44643004 (black)	tonery	517.46 zł
Oki - bęben 44064009 (yellow)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064010 (magenta)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064011 (cyan)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064012 (black)	bębny	649.49 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 44643001 (yellow)	tonery	1 230.04 zł
Oki - toner 44643002 (magenta)	tonery	1 230.04 zł
Oki - toner 44643003 (cyan)	tonery	1 230.04 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	57.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	PowerPC 405
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.5 sekund
czas nagrzewania	do 90 sekund od włączenia zasilania
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²

ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	tak
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 10 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) naklejki (Avery 7162, 7664, 7666) format niestandardowy (długość do 1200 mm w tym banery)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	język wydruku oparty o hosta Windows/Mac
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 36 kg
szerokość produktu	485 mm
głębokość produktu	579 mm
wysokość produktu	345 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC (220-240V) 220 do 240 VAC, 50/60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 1350 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (32-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 do 10.6.3

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--