



## Oki - C801N

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44643004 (black)	tonery	517.46 zł
Oki - bęben 44064009 (yellow)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064010 (magenta)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064011 (cyan)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064012 (black)	bębny	649.49 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 44643001 (yellow)	tonery	1 230.04 zł
Oki - toner 44643002 (magenta)	tonery	1 230.04 zł
Oki - toner 44643003 (cyan)	tonery	1 230.04 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	7.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	57.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	57.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	LED
<b>format</b>	A3
<b>typ procesora</b>	PowerPC 405
<b>szybkość procesora</b>	200 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 75000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	128 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	128 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 54 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x600 dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 32 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 22 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 9.5 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 11.5 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 90 sekund od włączenia zasilania
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginasy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>

ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	tak
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 10 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) naklejki (Avery 7162, 7664, 7666) format niestandardowy (długość do 1200 mm w tym banery)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	język wydruku oparty o hosta Windows/Mac
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 36 kg
szerokość produktu	485 mm
głębokość produktu	579 mm
wysokość produktu	345 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC (220-240V) 220 do 240 VAC, 50/60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 1350 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (32-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 do 10.6.3

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--