



Oki - C810DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44059108 (black)	tonery	481.61 zł
Oki - bęben 44064009 (yellow)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064010 (magenta)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064011 (cyan)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064012 (black)	bębny	649.49 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 44059105 (yellow)	tonery	1 043.21 zł
Oki - toner 44059106 (magenta)	tonery	1 043.21 zł
Oki - toner 44059107 (cyan)	tonery	1 043.21 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	PowerPC 405
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 90 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148.5 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 182 mm max 1320.8 mm
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) niestandardowe wymiary (do 1320.80mm długości)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PDF 1.6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 40 kg
szerokość produktu 345 mm
głębokość produktu 485 mm
wysokość produktu 634 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C
max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220 - 240VAC, frequency 50/60Hz
+/- 2%
zużycie energii średnio 1350 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 x64,
Windows Vista (32-bit),
Windows Vista (64-bit),
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 for x64
Mac OS Mac OS X PowerPC 10.3.0 lub nowszy
inne OS X Intel 10.4.4 lub nowszy włącznie z OS X 10.5

Gwarancja

**rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie**