



## Oki - C830DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44059108 (black)	tonery	481.61 zł
Oki - bęben 44064009 (yellow)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064010 (magenta)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064011 (cyan)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064012 (black)	bębny	649.49 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 44059105 (yellow)	tonery	1 043.21 zł
Oki - toner 44059106 (magenta)	tonery	1 043.21 zł
Oki - toner 44059107 (cyan)	tonery	1 043.21 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.02</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.02</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>45.14</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>45.14</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 750</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>700</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>75000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>8000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>8000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>32</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9.5</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>90</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginiesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
----------------------------------------------	-------------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148.5 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 182 mm max 1320.8 mm
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) niestandardowe wymiary (do 1320.80mm długości)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF Direct Print v1.5
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	skalowane 87 PCL fonts 136 czcionek PostScript PCL Bitmapowe czcionki OCR-A/B, USPS ZIP kody kreskowe

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT IEEE 1284 Bi-directional Parallel

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 40 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	485 mm
wysokość produktu	634 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240VAC, frequency 50/60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio 1350 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home,
---------	-----------------------------------

Windows XP Professional,  
Windows XP Professional x64,  
Windows Server 2003,  
Windows Server 2003 x64,  
Windows Vista (32-bit),  
Windows Vista (64-bit),  
Windows Server 2008,  
Windows Server 2008 for x64

Mac OS Mac OS X PowerPC 10.3.0 lub nowszy

inne OS X Intel 10.4.4 lub nowszy włącznie z OS X 10.5

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie