



Oki - C831cdtn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Oki - toner 44844508 (black) | tonery | 570.49 zł |
| Oki - zespół przenoszący (44846204) | jednostki transferu | 601.53 zł |
| Oki - fuser (44848805) | fusery | 626.29 zł |
| Oki - bęben 44844405 (yellow) | bębny | 910.42 zł |
| Oki - bęben 44844406 (magenta) | bębny | 910.42 zł |
| Oki - bęben 44844407 (cyan) | bębny | 910.42 zł |
| Oki - bęben 44844408 (black) | bębny | 910.42 zł |
| Oki - toner 44844505 (yellow) | tonery | 1 236.05 zł |
| Oki - toner 44844506 (magenta) | tonery | 1 236.05 zł |
| Oki - toner 44844507 (cyan) | tonery | 1 236.05 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Oki - karta pamięci 16GB (44848903) | akcesoria | 560.88 zł |
| Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (44933503) | akcesoria | 1 752.01 zł |
| Oki - pamięć RAM 256MB (01182907) | akcesoria | 841.32 zł |
| Oki - pamięć RAM 512MB (01182908) | akcesoria | 1 452.38 zł |
| Oki - podstawa na kółkach (44853903) | akcesoria | 1 199.00 zł |
| Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101) | akcesoria | 1 383.75 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | firma korporacja |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A3 |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 768 MB |
| poziom hałasu | max 52 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 35 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 35 stron A4/min |

| | |
|--|---|
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9.5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 9.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 32 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| standardowa pojemność podajników | do 1030 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1990 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A3 A4 A5 B4 B5 A6 koperty 11 rozmiarów koper t (Com-10, DL, Monarch, C5,C4) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF |
| emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10/100-TX |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | LPT IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 62.5 kg |
| szerokość produktu | 449 mm |
| głębokość produktu | 552 mm |
| wysokość produktu | 780 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
|------------------|-------------------------------------|

zużycie energii średnio 1400 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP Home,
Windows XP Professional (32-bity & 64-bity),
Windows Server 2003 (32-bity & 64-bity),
Windows Server 2008 (32-bity & 64-bity),
Windows Server 2008 R2 (64-bity),
Windows Vista (32-bity & 64-bity),
Windows 7 (32-
Mac OS Mac OS X 10.3.9 to 10.7

Inne

panel sterowania klawiatura,
wyświetlacz LCD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie