



# Oki - C841cdtn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44844508 (black)	tonery	570.49 zł
Oki - zespół przenoszący (44846204)	jednostki transferu	601.53 zł
Oki - fuser (44848805)	fusery	626.29 zł
Oki - bęben 44844405 (yellow)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844406 (magenta)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844407 (cyan)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844408 (black)	bębny	910.42 zł
Oki - toner 44844505 (yellow)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 44844506 (magenta)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 44844507 (cyan)	tonery	1 236.05 zł

## AKCESORIA

Oki - karta pamięci 16GB (44848903)	akcesoria	560.88 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (44933503)	akcesoria	1 752.01 zł
Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podstawa na kółkach (44853903)	akcesoria	1 199.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup> (podajnik wielofunkcyjny)
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1030 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1990 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 koperty 11 rozmiarów koper t (Com-10, DL, Monarch, C5,C4)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 62.5 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	552 mm
wysokość produktu	780 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
------------------	-------------------------------------

zużycie energii średnio 1400 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP Home,  
Windows XP Professional (32-bity & 64-bity),  
Windows Server 2003 (32-bity & 64-bity),  
Windows Server 2008 (32-bity & 64-bity),  
Windows Server 2008 R2 (64-bity),  
Windows Vista (32-bity & 64-bity),  
Windows 7 (32-  
**Mac OS** Mac OS X 10.3.9 to 10.7

## Inne

---

**panel sterowania** klawiatura,  
wyświetlacz LCD

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie