

# Oki - C841dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44844508 (black)	tonery	570.49 zł
Oki - zespół przenoszący (44846204)	jednostki transferu	601.53 zł
Oki - fuser (44848805)	fusery	626.29 zł
Oki - bęben 44844405 (yellow)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844406 (magenta)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844407 (cyan)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844408 (black)	bębny	910.42 zł
Oki - toner 44844505 (yellow)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 44844506 (magenta)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 44844507 (cyan)	tonery	1 236.05 zł

## AKCESORIA

Oki - karta pamięci 16GB (44848903)	akcesoria	560.88 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (44933503)	akcesoria	1 752.01 zł
Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podstawa na kółkach (44853903)	akcesoria	1 199.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (do 20 stron A3/min)
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min (do 20 stron A3/min)

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1990 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148.5 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 182 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 koperty (Com-10, DL, Monarch, C5,C4) B6 Legal (13, 13.5, 14) Letter Executive 16K 8K Statement baner pocztówki

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF (1.8)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript Czcionki bitmapowe PCL OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	2x USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B) Ethernet (10/100-TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT (IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 40 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	552 mm

wysokość produktu 360 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C  
max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 700 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64  
Mac OS Mac OS X 10.3.9 to 10.7

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka kolorowa C841dn, Startowy pojemnik na toner x 4 do 2500 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LC

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - u klienta