



## Oki - C841n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44844508 (black)	tonery	570.49 zł
Oki - zespół przenoszący (44846204)	jednostki transferu	601.53 zł
Oki - fuser (44848805)	fusery	626.29 zł
Oki - bęben 44844405 (yellow)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844406 (magenta)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844407 (cyan)	bębny	910.42 zł
Oki - bęben 44844408 (black)	bębny	910.42 zł
Oki - toner 44844505 (yellow)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 44844506 (magenta)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 44844507 (cyan)	tonery	1 236.05 zł

### AKCESORIA

Oki - moduł duplexu (44717603)	akcesoria	1 402.20 zł
Oki - karta pamięci 16GB (44848903)	akcesoria	560.88 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (44933503)	akcesoria	1 752.01 zł
Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podstawa na kółkach (44853903)	akcesoria	1 199.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min

<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 35 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 9.5 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 9.5 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 32 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 256 g/m <sup>2</sup> (podajnik wielofunkcyjny)
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	5
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 400 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 1990 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>A6</b> <b>koperty 11 rozmiarów koper t (Com-10, DL, Monarch, C5,C4)</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6 (XL3.0)</b> <b>SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)</b> <b>PDF</b>
<b>emulacja</b>	<b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript,</b> <b>czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe USPS</b> <b>ZIP</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet 10/100-TX</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>LPT IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 37 kg
<b>szerokość produktu</b>	449 mm
<b>głębokość produktu</b>	552 mm
<b>wysokość produktu</b>	360 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 1400 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional (32-bity &amp; 64-bity), Windows Server 2003 (32-bity &amp; 64-bity), Windows Server 2008 (32-bity &amp; 64-bity), Windows Server 2008 R2 (64-bity), Windows Vista (32-bity &amp; 64-bity), Windows 7 (32-</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.3.9 to 10.7</b>

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	<b>klawiatura, wyświetlacz LCD</b>
-------------------------	--

## **Gwarancja**

---

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	<b>24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a>) - w serwisie</b>
----------------------------------	--