



Oki - C843DN (46468704)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 46443104 (black)	tonery	411.73 zł
Oki - toner 46471104 (black)	tonery	535.17 zł
Oki - bęben 46438001 (yellow)	bębny	875.86 zł
Oki - bęben 46438002 (magenta)	bębny	875.86 zł
Oki - bęben 46438004 (black)	bębny	875.86 zł
Oki - bęben 46438003 (cyan)	bębny	910.42 zł
Oki - toner 46443101 (yellow)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 46443102 (magenta)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 46443103 (cyan)	tonery	1 236.05 zł
Oki - toner 46471101 (yellow)	tonery	1 239.67 zł
Oki - toner 46471102 (magenta)	tonery	1 239.67 zł
Oki - toner 46471103 (cyan)	tonery	1 239.67 zł

AKCESORIA

Oki - karta pamięci 16GB (44848903)	akcesoria	560.88 zł
Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podstawa na kółkach (44853903)	akcesoria	1 199.00 zł
Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101)	akcesoria	1 383.75 zł
Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001)	akcesoria	45.89 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (46539501)	akcesoria	76.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	41.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	Power PC 464FP
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (do 20 str./min A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min (do 20 str./min A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund (20s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2005 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 11 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148.5 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 182 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 B6 Half Legal (13, 13.5, 14) Letter Executive 16K 8K Statement Folio baner koperty (Com-10, DL, C5,C4) pocztówki fiszki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) XPS PDF (1.7)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL Czcionki PCL Bitmap: LinePrinter OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 40 kg
waga w opakowaniu	ok. 40 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	552 mm
wysokość produktu	360 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa C843DN, Podręczniki, startowy pojemnik na toner x 4 do 2500 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	---