



## Oki - C8600cdtn (01197101)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                     |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Oki - bęben 43449016 (black)        | bębny               | 367.25 zł   |
| Oki - bęben 43449013 (yellow)       | bębny               | 367.82 zł   |
| Oki - bęben 43449014 (magenta)      | bębny               | 367.82 zł   |
| Oki - bęben 43449015 (cyan)         | bębny               | 367.82 zł   |
| Oki - toner 43487712 (black)        | tonery              | 538.42 zł   |
| Oki - fuser (43529405)              | fusery              | 674.06 zł   |
| Oki - zespół przenoszący (43449705) | jednostki transferu | 674.06 zł   |
| Oki - toner 43487709 (yellow)       | tonery              | 1 136.59 zł |
| Oki - toner 43487710 (magenta)      | tonery              | 1 136.59 zł |
| Oki - toner 43487711 (cyan)         | tonery              | 1 136.59 zł |

### AKCESORIA

|                          |           |             |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Oki - dupleks (43226003) | akcesoria | 1 476.00 zł |
|--------------------------|-----------|-------------|

### Parametry podstawowe

|  |   |
|--|---|
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>           | <b>8.97</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>              | <b>8.97</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| <b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>         | <b>65.79</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| <b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>            | <b>65.79</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| <b>technologia druku</b>                                   | <b>laserowa kolor</b>                                       |
| <b>format</b>  | <b>A3</b>   |
| <b>szybkość procesora</b>                                  | <b>200</b> MHz  |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                               | do <b>75000</b> stron                                       |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>    | do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>  | do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>   | do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b> | do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>standardowa pamięć</b>                                  | <b>128</b> MB   |
| <b>maksymalna pamięć</b>                                   | <b>128</b> MB   |
| <b>poziom hałasu</b>                                       | max <b>54</b> dB  |

### Parametry Druku

|   |   |
|---|---|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>                   | <b>1200x600</b> dpi   |
| <b>rozdzielczość druku w kolorze</b>              | <b>1200x600</b> dpi   |
| <b>szybkość drukowania mono</b>                   | do <b>32</b> stron A4/min   |
| <b>szybkość drukowania w kolorze</b>              | do <b>26</b> stron A4/min   |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>      | do <b>9.5</b> sekund  |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b> | do <b>10</b> sekund   |
| <b>czas nagrzewania</b>                           | do <b>90</b> sekund   |
| <b>automatyczny druk dwustronny</b>               | <b>tak</b>  |
| <b>marginsy</b>                                   | górnym <b>5</b> mm<br>dolnym <b>5</b> mm<br>lewym <b>5</b> mm<br>prawym <b>5</b> mm |

## Obsługa Nośników

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 200 g/m <sup>2</sup>   |
| maksymalna gramatura papieru          | do 200 g/m <sup>2</sup>   |
| ilość podajników w standardzie        | 3   |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | nie   |
| opcjonalny podajnik papieru           | nie   |
| ręczne podawanie nośników             | tak   |
| maksymalna liczba podajników papieru  | 3   |
| standardowa pojemność podajników      | do 930 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników       | do 930 arkuszy  |
| pojemność podajnika (koperty)         | do 10 sztuk   |
| ilość odbiorników papieru             | 1   |
| pojemność odbiornika papieru          | do 350 arkuszy  |
| opcjonalny odbiornik papieru          | nie   |
| obsługiwane formaty nośników          | A3,<br>A4,<br>A5,<br>B4,<br>B5,<br>A6<br>koperty:<br>Com-10,<br>DL,<br>C4,<br>C5<br>etykiety:<br>Avery 7162,<br>7664,<br>7666 |

## Języki i Emulacje

---

emulacja język druku działający w środowisku Windows/MAC

## Komunikacja

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet |

## Wymiary i Waga

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 70 kg |
| szerokość produktu    | 485 mm    |
| głębokość produktu    | 648 mm    |
| wysokość produktu     | 920 mm    |

## Warunki Środowiskowe

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 17 °C<br>max 27 °C |

## Zasilanie

---

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 - 240V 50 Hz +/-2% |
| Energy Star      | tak                                |

## Wymagania Systemowe

---

|         |   |
|---------|---|
| Windows | Windows 98,<br>Windows ME,<br>Windows NT4.0,<br>Windows 2000,<br>Windows XP Home,<br>Windows XP Professional,<br>Windows XP Professional x64,<br>Windows Server 2003, |
|---------|---|

Windows Server 2003 for x64  
Mac OS Mac OS 9.0 lub nowszy,  
Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy,  
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie