



Oki - C8600cdtn (01197101)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Oki - bęben 43449016 (black) | bębny | 367.25 zł |
| Oki - bęben 43449013 (yellow) | bębny | 367.82 zł |
| Oki - bęben 43449014 (magenta) | bębny | 367.82 zł |
| Oki - bęben 43449015 (cyan) | bębny | 367.82 zł |
| Oki - toner 43487712 (black) | tonery | 538.42 zł |
| Oki - fuser (43529405) | fusery | 674.06 zł |
| Oki - zespół przenoszący (43449705) | jednostki transferu | 674.06 zł |
| Oki - toner 43487709 (yellow) | tonery | 1 136.59 zł |
| Oki - toner 43487710 (magenta) | tonery | 1 136.59 zł |
| Oki - toner 43487711 (cyan) | tonery | 1 136.59 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Oki - dupleks (43226003) | akcesoria | 1 476.00 zł |
|--------------------------|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 65.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 65.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A3 |
| szybkość procesora | 200 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 75000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 128 MB |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 32 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 26 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9.5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10 sekund |
| czas nagrzewania | do 90 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginsy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 200 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 200 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 930 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 930 arkuszy |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 350 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane formaty nośników | A3, A4, A5, B4, B5, A6 koperty: Com-10, DL, C4, C5 etykiety: Avery 7162, 7664, 7666 |

Języki i Emulacje

emulacja język druku działający w środowisku Windows/MAC

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 70 kg |
| szerokość produktu | 485 mm |
| głębokość produktu | 648 mm |
| wysokość produktu | 920 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 - 240V 50 Hz +/-2% |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, |
|---------|---|

Windows Server 2003 for x64
Mac OS Mac OS 9.0 lub nowszy,
Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy,
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie