



Oki - C8600dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43449016 (black)	bębny	367.25 zł
Oki - bęben 43449013 (yellow)	bębny	367.82 zł
Oki - bęben 43449014 (magenta)	bębny	367.82 zł
Oki - bęben 43449015 (cyan)	bębny	367.82 zł
Oki - toner 43487712 (black)	tonery	538.42 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 43487709 (yellow)	tonery	1 136.59 zł
Oki - toner 43487710 (magenta)	tonery	1 136.59 zł
Oki - toner 43487711 (cyan)	tonery	1 136.59 zł

AKCESORIA

Oki - dupleks (43226003)	akcesoria	1 476.00 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01200801)	akcesoria	446.81 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	65.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	65.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy wydrukach 3 stronicowych
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy wydrukach 3 stronicowych
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 90 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm

lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, B4, B5, A6 koperty: Com-10, DL, C4, C5 etykiety: Avery 7162, 7664, 7666

Języki i Emulacje

emulacja język druku działający w środowisku Windows/MAC

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45 kg
szerokość produktu	485 mm
głębokość produktu	648 mm
wysokość produktu	341 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240V 50 Hz +/-2%
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP Home,
---------	---

Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 for x64

Mac OS Mac OS 9.0 lub nowszy,
Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy,
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie