



Oki - C8800hn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43449016 (black)	bębny	367.25 zł
Oki - bęben 43449013 (yellow)	bębny	367.82 zł
Oki - bęben 43449014 (magenta)	bębny	367.82 zł
Oki - bęben 43449015 (cyan)	bębny	367.82 zł
Oki - toner 43487712 (black)	tonery	538.42 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 43487709 (yellow)	tonery	1 136.59 zł
Oki - toner 43487710 (magenta)	tonery	1 136.59 zł
Oki - toner 43487711 (cyan)	tonery	1 136.59 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	65.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	65.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	700 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałas	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m²
ilość podajników w standardzie	1

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy + 100 arkuszy podajnik ręczny
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript
----------	-------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45 kg
szerokość produktu	341 mm
głębokość produktu	485 mm
wysokość produktu	648 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Windows Server 2003 Windows Server 2003 for x64 Windows Vista (32-bit) Windows Vista (64-bit)
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka C8800HN kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	Template Manager 2006 (tylko Windows) Print Control Server (tylko Windows) Print Control Client Web Print (tylko Windows)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie