



Oki - C911dn (45530406)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45536416 (black)	tonery	731.05 zł
Oki - toner 45536414 (magenta)	tonery	1 533.90 zł
Oki - toner 45536413 (yellow)	tonery	1 537.23 zł
Oki - bęben 45103716 (black)	bębny	1 538.87 zł
Oki - toner 45536415 (cyan)	tonery	1 554.42 zł
Oki - bęben 45103713 (yellow)	bębny	2 513.92 zł
Oki - bęben 45103714 (magenta)	bębny	2 513.92 zł
Oki - bęben 45103715 (cyan)	bębny	2 513.92 zł

AKCESORIA

Oki - dysk twardy 160 GB (44622302)	akcesoria	1 261.98 zł
Oki - podajnik papieru na 1590 arkuszy (45530803)	akcesoria	6 730.56 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (45530903)	akcesoria	2 870.82 zł
Oki - szafka pod drukarkę (45980001)	akcesoria	1 168.03 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	21.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	21.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3+
typ procesora	ARM
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min (do 28 stron A3/min)
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min (do 28 stron A3/min)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 50 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 3 mm Dolny: 3 mm Lewy: 3 mm Prawy: 3 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 320 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 360 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 830 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2950 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 300 sztuk (podajnik wielofunkcyjny, 80g/m ²)
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 610 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 SRA4 A4 A5 A6 B4 B5 B6 A3+ koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (PCL XL) PostScript 3 (z bezpośrednim drukowaniem PDF (v1.7)) SIDM XPS
czcionki i znaki	87 skalowalnych czcionek PCL Czcionki bitmapowe Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP 10 czcionek TrueType 136 czcionek Adobe PostScript Type 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 97.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 97.6 kg
szerokość produktu	625 mm

głębokość produktu 640 mm
wysokość produktu 699 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C
max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (110-127V)
sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 1100 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS Mac OS / OS X 10.3.9 – 10.9
UNIX Linux

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa C911dn, Startowy pojemnik na toner x 4 do 10000 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, instrukcje obsługi, płyta DVD

Inne

panel sterowania Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD 10,9 cm (480 x 272 punktów)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie