



Lexmark - C920n

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	30.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3+
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 14000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1000 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi IQ
rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 650 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 A3+ A3 A4 A5 koperta B5

koperta DL
Executive
Folio
JIS-B5
Letter
Universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 91 skalowalnych czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 port USB na panelu sterowania Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny port szeregowy COM wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy LPT serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet™ N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet™ N8050 bezprzewodowy wireless 802.11g zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet™ N8030 Fiber Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 691 mm głębokość 836 mm wysokość 759.5 mm
waga produktu (netto)	ok. 80.5 kg
szerokość produktu	512 mm
głębokość produktu	695 mm
wysokość produktu	711 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me
----------------	--

Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 98 2nd Edition
Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

Mac OS Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x

UNIX Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0
Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0
SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3

inne Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z
NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed
Print Services (NDPS)
systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400®
V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400
Host Print Transform
każda platforma obsługująca TCP/IP

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Lexmark LaserColor C920N
kabel zasilający
toner startowy

software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie