



## Oki - C920WT

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - toner 44036021 (yellow)	tonery	843.41 zł
Oki - toner 44036022 (magenta)	tonery	843.41 zł
Oki - toner 44036023 (cyan)	tonery	843.41 zł
Oki - bęben 44035517 (yellow)	bębny	1 330.01 zł
Oki - bęben 44035518 (magenta)	bębny	1 330.01 zł
Oki - bęben 44035519 (cyan)	bębny	1 330.01 zł

### AKCESORIA

Oki - moduł dziurkujący do finiszera (42872904)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący do finiszera - 2 dziurki (42872901)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący finishera - 4 dziurki (42872903)	akcesoria	1 704.78 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł
Oki - podajnik papieru na 3x 530 arkuszy (42831503)	akcesoria	6 539.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (01216601)	akcesoria	2 572.67 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 750</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 50000 stron</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 54 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 31 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 31 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 10.5 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 10.5 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 85 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	<b>do 80 g/m<sup>2</sup></b>
--	------------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 80 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	230
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 79.2 mm max 328 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 SRA3

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Adobe Postscript 3
czcionki i znaki	136 czcionek Adobe PostScript Type 1

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LPT
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 76 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	623 mm
wysokość produktu	471 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 780 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 - 10.6.7/10.7.x

## Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------