



Lexmark - C925DTE

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	68.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1280 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 128 g/m²
ilość podajników w standardzie	4
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1000 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty

	etykiety
	papier zwykły
	folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL)
	A3
	A4
	A5
	Executive
	Folio
	B4 (JIS)
	B5 (JIS)
	Ledger
	Legal
	Letter
	Statement
	Universal
	Oficio
	A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF (1.6)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed typ A, B) Ethernet (10/100/1000 BaseTX (RJ-45))
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość: 1191 mm szerokość: 680 mm głębokość: 749 mm
waga produktu (netto)	ok. 62.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 91.7 kg
szerokość produktu	622 mm
głębokość produktu	557 mm
wysokość produktu	555 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
------------------	-------------------------------------

zużycie energii średnio 600 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Linux: Linspire Linux 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC 2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Lexmark C925de, Kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 7500 stron, Kasety z tonerem czarnym o wydajności do 8500 stron, Moduły obrazujące czarny, cyjan, magenta i żółty, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kable zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Szuflada na 550 arkuszy
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
------------------	--

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta