



Lexmark - C925DTE

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 10.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 10.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 68.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 68.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A3 |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 200000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 1280 MB |
| maksymalna pamięć | 1280 MB |
| poziom hałasu | max 53 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 30 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 30 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 11 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---------------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 128 g/m² |
| ilość podajników w standardzie | 4 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 6 |
| standardowa pojemność podajników | do 1000 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 2100 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | karton koperty |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| | etykiety |
| | papier zwykły |
| | folie przezroczyste |
| obsługiwane formaty nośników | koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) |
| | A3 |
| | A4 |
| | A5 |
| | Executive |
| | Folio |
| | B4 (JIS) |
| | B5 (JIS) |
| | Ledger |
| | Legal |
| | Letter |
| | Statement |
| | Universal |
| | Oficio |
| | A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint |
| emulacja | PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF (1.6) |
| czcionki i znaki | 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed typ A, B) Ethernet (10/100/1000 BaseTX (RJ-45)) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel) |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania | wysokość: 1191 mm szerokość: 680 mm głębokość: 749 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 62.3 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 91.7 kg |
| szerokość produktu | 622 mm |
| głębokość produktu | 557 mm |
| wysokość produktu | 555 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
|------------------|-------------------------------------|

zużycie energii średnio 600 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1 |
| Mac OS | Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
| UNIX | Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Linux: Linspire Linux 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC 2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 |
| inne | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka kolorowa Lexmark C925de, Kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 7500 stron, Kasety z tonerem czarnym o wydajności do 8500 stron, Moduły obrazujące czarny, cyjan, magenta i żółty, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kable zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Szuflada na 550 arkuszy |
|----------|--|

Inne

| | |
|------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym |
|------------------|--|

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta