

Oki - C931dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--------------------------------|--------|-------------|
| Oki - toner 45536416 (black) | tonery | 731.05 zł |
| Oki - toner 45536508 (black) | tonery | 939.31 zł |
| Oki - toner 45536414 (magenta) | tonery | 1 533.90 zł |
| Oki - toner 45536413 (yellow) | tonery | 1 537.23 zł |
| Oki - bęben 45103716 (black) | bębny | 1 538.87 zł |
| Oki - toner 45536415 (cyan) | tonery | 1 554.42 zł |
| Oki - toner 45536505 (yellow) | tonery | 1 964.15 zł |
| Oki - toner 45536506 (magenta) | tonery | 1 964.15 zł |
| Oki - toner 45536507 (cyan) | tonery | 1 964.15 zł |
| Oki - bęben 45103713 (yellow) | bębny | 2 513.92 zł |
| Oki - bęben 45103714 (magenta) | bębny | 2 513.92 zł |
| Oki - bęben 45103715 (cyan) | bębny | 2 513.92 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Oki - dysk twardy 160 GB (44622302) | akcesoria | 1 261.98 zł |
| Oki - podajnik papieru na 1590 arkuszy (45530803) | akcesoria | 6 730.56 zł |
| Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (45530903) | akcesoria | 2 870.82 zł |
| Oki - szafka pod drukarkę (45980001) | akcesoria | 1 168.03 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 21.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 21.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A3 |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 300000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 38000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 2048 MB |
| maksymalna pamięć | 2048 MB |
| poziom hałasu | max 57 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 50 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 50 stron A4/min |

| | |
|--|---|
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 8 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 8 sekund |
| czas nagrzewania | do 50 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|--|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 320 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 4 |
| standardowa pojemność podajników | do 830 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1590 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A3 SRA3 SRA4 A4 A5 A6 B4 B5 B6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 (PCL XL) PostScript 3 XPS SIDM PDF |
|-----------------------------|--|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 97.6 kg |
| szerokość produktu | 640 mm |
| głębokość produktu | 625 mm |
| wysokość produktu | 699 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 1600 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), XP (32-bit & 64-bit), Server 2003 (32-bit & 64-bit), Server 2008 (32-bit & 64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2012 (64-bit); |
| Mac OS | Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 |

Gwarancja

| | |
|----------------------------------|---|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - u klienta |
|----------------------------------|---|