



## Lexmark - C935dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0C930H2CG (cyan) zwrotny	tonery	1 433.20 zł
Lexmark - toner 0C930H2MG (magenta) zwrotny	tonery	1 435.85 zł
Lexmark - toner 0C930H2YG (yellow) zwrotny	tonery	1 617.84 zł
Lexmark - toner 0C930H2KG (black)	tonery	2 066.78 zł
Lexmark - bęben 0C930X73G (cyan, magenta, yellow) zwrotny	bębny	4 856.31 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	24.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	24.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 38000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi IQ
rozdzielczość druku w kolorze	2400x2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 620 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3140 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie przezroczyste karton
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, C5, DL) A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF (1.6)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość: 900 mm głębokość: 710 mm wysokość: 735 mm
waga produktu (netto)	ok. 91.2 kg
szerokość produktu	975 mm
głębokość produktu	710 mm
wysokość produktu	508 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
------------------	-------------------------------------

zużycie energii średnio 700 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x, Apple Mac OS X (10.4 Intel), Apple Mac OS X (10.4 Power PC)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services Linux: Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu 8.10, 9.04 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10
inne	Novell®Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 3.2, 4.2 (bindery), Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka Lexmark C935dn, kasety startowe z tonerami: czarny o wydajności 13000 stron, kolorowy o wydajności 12000 stron
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	4-wierszowy podświetlany ekran APA (160x64 piksele adresowalne)
------------------	---

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------