



## Lexmark - C950DE (22Z0001)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C950X76G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	205.79 zł
Lexmark - toner C950X2KG (black) zwrotny	tonery	2 926.48 zł
Lexmark - toner C950X2CG (cyan) zwrotny	tonery	3 261.79 zł
Lexmark - toner C950X2MG (magenta) zwrotny	tonery	3 285.93 zł
Lexmark - toner C950X2YG (yellow) zwrotny	tonery	3 285.93 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	48.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 32000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 22000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>6</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>620</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>5140</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>karton</b> <b>koperty</b> <b>papier błyszczący</b> <b>etykiety</b> <b>papier zwykły</b> <b>folie przezroczyste</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty (10, 7 3/4, C5, DL)</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Ledger</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b> <b>Super-Tabloid (305 x 457 mm)</b> <b>Oficio</b> <b>A6</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PPDS</b> <b>xHTML</b> <b>Direct Image</b> <b>XPS (specyfikacja papieru XML)</b> <b>AirPrint</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>Postscript 3</b> <b>PDF (1.6)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim</b> <b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>Czcionki bitmapowe 2 PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>Czcionki bitmapowe 5 PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B)</b> <b>Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>RS-232C</b> <b>LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	wysokość: <b>707</b> mm szerokość: <b>808</b> mm głębokość: <b>748</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>95</b> kg

waga w opakowaniu	ok. 104 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	685 mm (1108 mm - rozłożone tace)
wysokość produktu	565 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 680 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Lexmark C950de, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) do 11000 stron, Kasety z tonerem czarnym do 16000 stron, Moduły obrazujące czarny, cyjan, magenta i żółty, Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, Kabel zasilający, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o umowie gwarancyjnej, Informacja na temat programu zwrotu użytych wkładów Lexmark
----------	---

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
------------------	--

## Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------