



Oki - C9600dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)	akcesoria	1 881.90 zł
Oki - finisz zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - finisz zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3+
szybkość procesora	720 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 268 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 268 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 328 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, błyszczący) koperty etykiety kartony
obsługiwane formaty nośników	A6 A5 A4 A3 A3wide banery, C5 DL C4 Com-9 Com-10

Języki i Emulacje

emulacja	PCL5c PCL XL kolor Epson FX IBM Proprinter
czcionki i znaki	6 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa,

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	bezprowadowy LAN wireless 802.11g
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, JetDirect. NDPS EtherTalk ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP NetBEUI

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 77.4 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	461.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240V, 50Hz +/- 2Hz
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows DOS/Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server (SP6 lub nowszy SP)/2000 Workstation (SP3 lub nowszy SP)/2000 Professional (SP3 lub nowszy SP)/2000 Server (SP3 lub nowszy SP)/2000 Advanced Server (SP3 lub nowszy SP)/XP Professional/XP Home/2003 server
Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3
Mac OS Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware drukarka C9600HDTN , kabel zasilający, tonery startowe
software sterowniki na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie