



## Oki - C9600hdn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

### AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)	akcesoria	1 881.90 zł
Oki - finisz zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - finisz zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.82</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.38</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>47.44</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>9.54</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>720</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>150000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>36</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 268 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 268 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1290 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 328 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier (zwykły, błyszczący)</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>kartony</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A6</b> <b>A5</b> <b>A4</b> <b>A3</b> <b>A3wide</b> <b>banery, C5</b> <b>DL</b> <b>C4</b> <b>Com-9</b> <b>Com-10</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<b>PCL5c</b> <b>PCL XL kolor</b> <b>Epson FX</b> <b>IBM Proprinter</b>
czcionki i znaki	<b>6 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa,</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	bezprzewodowy LAN <b>wireless 802.11g</b>
wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP</b> ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, JetDirect. <b>NDPS</b> <b>EtherTalk</b> ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP <b>NetBEUI</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 129 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	785.5 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240V, 50Hz +/- 2Hz  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows DOS/Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server (SP6 lub nowszy SP)/2000 Workstation (SP3 lub nowszy SP)/2000 Professional (SP3 lub nowszy SP)/2000 Server (SP3 lub nowszy SP)/2000 Advanced Server (SP3 lub nowszy SP)/XP Professional/XP Home/2003 server  
Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame  
XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3

Mac OS Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka C9600DTN , kabel zasilający, tonery startowe  
software sterowniki na CD

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie