



## Oki - C9600n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

### AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)	akcesoria	1 881.90 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.82</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.38</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>47.44</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>9.54</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>720</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>150000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>36</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego do **268** g/m<sup>2</sup>

maksymalna gramatura papieru	do 268 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 328 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier (zwykły, błyszczący)</b> koperty etykiety kartony
obsługiwane formaty nośników	A6 A5 A4 A3 A3wide banery, C5 DL C4 Com-9 Com-10

## Języki i Emulacje

emulacja	<b>PCL5c</b> <b>PCL XL</b> kolor <b>Epson FX</b> <b>IBM Proprinter</b>
czcionki i znaki	<b>6 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa,</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	bezprowadowy LAN <b>wireless</b> 802.11g
wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP</b> ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, JetDirect. <b>NDPS</b> <b>EtherTalk</b> ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP <b>NetBEUI</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 72 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	461.5 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240V, 50Hz +/- 2Hz  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** DOS/Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server (SP6 lub nowszy SP)/2000 Workstation (SP3 lub nowszy SP)/2000 Professional (SP3 lub nowszy SP)/2000 Server (SP3 lub nowszy SP)/2000 Advanced Server (SP3 lub nowszy SP)/XP Professional/XP Home/2003 server Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3

**Mac OS** Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** drukarka C9600N , kabel zasilający, tonery startowe  
**software** sterowniki na CD

## Gwarancja

---

**rozszerzona gwarancja OKI** 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie