



Oki - C9600XF Pro Lite

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
szybkość procesora	720 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 330 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 750 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A4-L, A5, A6, B4, B5, B5-L, C5, DL, C4, Com-9, Com-10, Monarch, rozmiary niestandardowe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PCL XL
emulacja	PostScript 3 PDF

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 72 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	461.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	średnio 750 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT4, Windows NT4 Server (SP6 lub nowszy SP), Windows 2000 Workstation (SP3 lub nowszy SP), Windows 2000 Professional (SP3 lub nowszy SP), Windows 2000 Server (SP3 lub nowszy SP), Windows 2000 Advanced Server (SP3 lub nowszy SP),
---------	---

Windows XP Professional,
Windows XP Home,
Windows 2003 server
Mac OS Mac OS 9.2,
Mac OS 10.2.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

software EXPXF 3.1 LITE

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie