



## Oki - C9650dn (01206201)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

### AKCESORIA

Oki - dysk twardy 40 GB (01163803)	akcesoria	1 712.47 zł
Oki - moduł dziurkujący do finiszera (42872904)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący do finiszera - 2 dziurki (42872901)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący finiszera - 4 dziurki (42872903)	akcesoria	1 704.78 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł
Oki - podajnik papieru na 3x 530 arkuszy (42831503)	akcesoria	6 539.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (01216601)	akcesoria	2 572.67 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.82</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.38</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>36.28</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>9.54</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 750</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>150000</b> stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>36</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10.5</b> sekund

automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 700 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, karty, banery, papier o wysokiej gramaturze, etykiety na CD/DVD

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5C PCL XL PDF 1.6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	86 x PCL, 136 x PostScript, 10 x TrueType, 1 x bitmapped

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, AARP, AEP, ATP, BOOTP, DDP, DHCP, DNS, JetDirect, NBP, PAP, POP3, RARP, RTMP, ZIP, Bonjour, SMB

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 81 kg

<b>szerokość produktu</b>	<b>655 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>623 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>471 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC AC 230V</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>750 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows Server 2003, Windows 2000 SP3 lub nowszy, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista (64-bit versions)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple MacOS X 10.2.8 lub nowszy, Apple MacOS X on Intel 10.4.4 lub nowszy, Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0</b>
<b>inne</b>	<b>Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6</b>

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	<b>24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a>) - w serwisie</b>
----------------------------------	--