



Oki - C9650hdtm (01206101)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

AKCESORIA

Oki - moduł dziurkujący do finiszera (42872904)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący do finiszera - 2 dziurki (42872901)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący finiszera - 4 dziurki (42872903)	akcesoria	1 704.78 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł
Oki - podajnik papieru na 3x 530 arkuszy (42831503)	akcesoria	6 539.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (01216601)	akcesoria	2 572.67 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	PowerPC 750
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund

automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 2350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 700 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, karty, banery, papier o wysokiej gramaturze, etykiety na CD/DVD

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5C PCL XL PDF 1.6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	86 x PCL, 136 x PostScript, 10 x TrueType, 1 x bitmapped

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, AARP, AEP, ATP, BOOTP, DDP, DHCP, DNS, JetDirect, NBP, PAP, POP3, RARP, RTMP, ZIP, Bonjour, SMB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 133 kg
-----------------------	------------

szerokość produktu	873 mm
głębokość produktu	654.5 mm
wysokość produktu	623 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 230V
zużycie energii	średnio 750 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows 2000 SP3 lub nowszy, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista (64-bit versions)
Mac OS	Apple MacOS X 10.2.8 lub nowszy, Apple MacOS X on Intel 10.4.4 lub nowszy, Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0
inne	Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
----------------------------------	--