



## Oki - C9650XF Pro

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                           |                                |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 80.07 zł    |
| Oki - bęben 42918105 (yellow)             | bębny                          | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918106 (magenta)            | bębny                          | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918107 (cyan)               | bębny                          | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918108 (black)              | bębny                          | 1 069.30 zł |
| Oki - fuser (42931703)                    | fusery                         | 1 090.03 zł |
| Oki - zespół przenoszący (42931603)       | jednostki transferu            | 1 090.03 zł |
| Oki - toner 42918913 (yellow)             | tonery                         | 2 093.00 zł |
| Oki - toner 42918914 (magenta)            | tonery                         | 2 093.00 zł |
| Oki - toner 42918915 (cyan)               | tonery                         | 2 093.00 zł |

### Parametry podstawowe

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)           | 6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)              | 6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)         | 36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)            | 36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                                   | laserowa kolor                                       |
| format                                              | A3                                                   |
| typ procesora                                       | PowerPC 750                                          |
| szybkość procesora                                  | 800 MHz                                              |
| miesięczne obciążenie                               | do 150000 stron                                      |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym   | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                  | 1024 MB                                              |
| maksymalna pamięć                                   | 1024 MB                                              |
| pojemność dysku twardego                            | 40 GB                                                |
| poziom hałasu                                       | max 54 dB                                            |

### Parametry Druku

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono                   | 1200x600 dpi                                       |
| rozdzielczość druku w kolorze              | 1200x600 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono                   | do 40 stron A4/min                                 |
| szybkość drukowania w kolorze              | do 36 stron A4/min                                 |
| czas do wydruku pierwszej strony mono      | do 9 sekund                                        |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10.5 sekund                                     |
| automatyczny druk dwustronny               | opcja                                              |
| marginesy                                  | góry 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m²  |
| maksymalna gramatura papieru          | do 300 g/m² |
| ilość podajników w standardzie        | 5           |

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| podajnik na pojedyncze arkusze       | nie                                                                                        |
| ręczne podawanie nośników            | nie                                                                                        |
| opcjonalny podajnik papieru          | tak                                                                                        |
| maksymalna liczba podajników papieru | 6                                                                                          |
| standardowa pojemność podajników     | do 2350 arkuszy                                                                            |
| maksymalna pojemność podajników      | do 2880 arkuszy                                                                            |
| ilość odbiorników papieru            | 2                                                                                          |
| pojemność odbiornika papieru         | do 700 arkuszy                                                                             |
| opcjonalny odbiornik papieru         | nie                                                                                        |
| obsługiwane rodzaje nośników         | papier zwykły,<br>karty,<br>banery,<br>papier o wysokiej gramaturze,<br>etykiety na CD/DVD |

## Języki i Emulacje

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 5C<br>PCL XL<br>PDF 1.6                                       |
| emulacja                    | PostScript 3                                                      |
| czcionki i znaki            | 86 x PCL,<br>136 x PostScript,<br>10 x TrueType,<br>1 x bitmapped |

## Komunikacja

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                                                                                                                                                                                                                     |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>LPT<br>Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet                                                                                                                                                                        |
| wspierane protokoły sieciowe          | TCP/IP,<br>UDP/IP,<br>NetBEUI/NetBIOS,<br>ICMP/IP,<br>LPR/LPD,<br>ARP,<br>SMTP,<br>FTP,<br>AARP,<br>AEP,<br>ATP,<br>BOOTP,<br>DDP,<br>DHCP,<br>DNS,<br>JetDirect,<br>NBP,<br>PAP,<br>POP3,<br>RARP,<br>RTMP,<br>ZIP,<br>Bonjour,<br>SMB |

## Wymiary i Waga

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 133 kg |
| szerokość produktu    | 873 mm     |
| głębokość produktu    | 654.5 mm   |
| wysokość produktu     | 623 mm     |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

---

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC AC 230V |
| zużycie energii  | średnio 750 W       |
| Energy Star      | tak                 |

## Wymagania Systemowe

---

|         |                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows Server 2003.<br>Windows 2000 SP3 lub nowszy,<br>Windows XP Home Edition,<br>Windows XP Professional,<br>Windows Server 2003 x64 Edition,<br>Windows Vista (64-bit versions) |
| Mac OS  | Apple MacOS X 10.2.8 lub nowszy,<br>Apple MacOS X on Intel 10.4.4 lub nowszy,<br>Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0                                                           |
| inne    | Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x,<br>Novell NetWare 5.x,<br>Novell NetWare 6                                                                                                  |

## Zawartość Opakowania

---

|          |               |
|----------|---------------|
| software | EXPXF 3.1 PRO |
|----------|---------------|

## Gwarancja

---

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|