



Oki - C9655hdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 80.07 zł |
| Oki - toner 43837132 (black) | tonery | 876.03 zł |
| Oki - bęben 42918105 (yellow) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918106 (magenta) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918107 (cyan) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918108 (black) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - fuser (42931703) | fusery | 1 090.03 zł |
| Oki - zespół przenoszący (42931603) | jednostki transferu | 1 090.03 zł |
| Oki - toner 43837129 (yellow) | tonery | 2 190.26 zł |
| Oki - toner 43837131 (cyan) | tonery | 2 190.26 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Oki - dupleks (42797203) | akcesoria | 2 196.29 zł |
| Oki - dysk twardy 40 GB (01163803) | akcesoria | 1 712.47 zł |
| Oki - moduł dziurkujący do finiszera (42872904) | akcesoria | 1 682.64 zł |
| Oki - moduł dziurkujący do finiszera - 2 dziurki (42872901) | akcesoria | 1 682.64 zł |
| Oki - moduł dziurkujący finiszera - 4 dziurki (42872903) | akcesoria | 1 704.78 zł |
| Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701) | akcesoria | 11 210.22 zł |
| Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801) | akcesoria | 11 210.22 zł |
| Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303) | akcesoria | 2 359.00 zł |
| Oki - podajnik papieru na 3x 530 arkuszy (42831503) | akcesoria | 6 539.00 zł |
| Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (01216601) | akcesoria | 2 572.67 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 33.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 33.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A3+ |
| typ procesora | PowerPC |
| szybkość procesora | 750 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 150000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 22500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 22000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| pojemność dysku twardego | 40 GB |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 40 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 36 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 85 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 300 g/m ² (kaseta wielofunkcyjna) |
| ilość podajników w standardzie | 5 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 7 |
| standardowa pojemność podajników | do 760 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 2880 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm max 148 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 328 mm max 457 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A3+ A3 A4 A5 A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL XL PostScript 3 (bezpośredni wydruk PDF) |
|-----------------------------|---|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy o wysokiej szybkości Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 81 kg |
| szerokość produktu | 654.5 mm |
| głębokość produktu | 623 mm |
| wysokość produktu | 471 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 220 - 240VAC, 50Hz +/- 2Hz |
| zużycie energii | średnio 1500 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 2000, Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit) |
| Mac OS | Mac OS X (10.3.9 - 10.6.5) |

Gwarancja

| | |
|----------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie |
|----------------------------------|--|