



Oki - C9655hdtm

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - toner 43837132 (black)	tonery	876.03 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 43837129 (yellow)	tonery	2 190.26 zł
Oki - toner 43837131 (cyan)	tonery	2 190.26 zł

AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163803)	akcesoria	1 712.47 zł
Oki - moduł dziurkujący do finiszera (42872904)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący do finiszera - 2 dziurki (42872901)	akcesoria	1 682.64 zł
Oki - moduł dziurkujący finiszera - 4 dziurki (42872903)	akcesoria	1 704.78 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)	akcesoria	11 210.22 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł
Oki - podajnik papieru na 3x 530 arkuszy (42831503)	akcesoria	6 539.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (01216601)	akcesoria	2 572.67 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3+
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	750 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 22500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 22000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 85 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ² (kaseta wielofunkcyjna)
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2880 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 148 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 328 mm max 457 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL XL PostScript 3 (bezpośredni wydruk PDF)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy o wysokiej szybkości Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 133 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	623 mm
wysokość produktu	873 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240VAC, 50Hz +/- 2Hz
zużycie energii	średnio 1500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit)
Mac OS	Mac OS X (10.3.9 - 10.6.5)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
----------------------------------	---