



## Oki - C9800ga

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

### AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
--------------------------	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.82 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.82 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>36.28 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>36.28 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1000 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>150000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>7500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>15000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>36</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>10.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 268 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 328 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier (zwykły, błyszczący)</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>kartony</b> <b>folie</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A6</b> <b>A5</b> <b>A4</b> <b>A3</b> <b>A3+</b> <b>banery</b>

## Języki i Emulacje

emulacja	Command WorkStation EFI DocBuilderTM EFI FreeformTM EFI DownloaderTM EFI MailportTM EFI MailportTM EFI Hot FoldersTM EFI Spot-On PrintSuperVision Template Manager
czcionki i znaki	86 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe PostScript Type 1, OCR A/B, kod kreskowy USPS

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Netware Ethertalk NDPSi

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 77.4 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	461.5 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V, 50Hz +/-2Hz  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows DOS / Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 lub nowsza wersja) / 2000 Workstation (SP3 lub nowsza wersja) / 2000 Professional (SP3 lub nowsza wersja) / 2000 Server (SP3 lub nowsza wersja) / 2000 Advanced Server (SP3 lub nowsza wersja)  
Mac OS Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowsza wersja

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka C9800GA , kabel zasilający, tonery startowe  
software sterowniki na CD

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie