



Oki - C9800ga

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
--------------------------	-----------	-------------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3+
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 268 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 328 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, błyszczący) koperty etykiety kartony folie
obsługiwane formaty nośników	A6 A5 A4 A3 A3+ banery

Języki i Emulacje

emulacja	Command WorkStation EFI DocBuilderTM EFI FreeformTM EFI DownloaderTM EFI MailportTM EFI MailportTM EFI Hot FoldersTM EFI Spot-On PrintSuperVision Template Manager
czcionki i znaki	86 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe PostScript Type 1, OCR A/B, kod kreskowy USPS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Netware Ethertalk NDPSi

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 77.4 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	620 mm
wysokość produktu	461.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V, 50Hz +/-2Hz
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows DOS / Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 lub nowsza wersja) / 2000 Workstation (SP3 lub nowsza wersja) / 2000 Professional (SP3 lub nowsza wersja) / 2000 Server (SP3 lub nowsza wersja) / 2000 Advanced Server (SP3 lub nowsza wersja)
Mac OS Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowsza wersja

Zawartość Opakowania

hardware drukarka C9800GA , kabel zasilający, tonery startowe
software sterowniki na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie