



Oki - C9850hdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)	akcesoria	1 881.90 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163803)	akcesoria	1 712.47 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	47.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3+
typ procesora	Celeron M
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 110 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm
------------------	---

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 328 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane formaty nośników	A6, A5, A4, A3, A3+

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL XL (Kolor)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	86 skalowanych fontów PCL, 1 bitmapowa czcionka, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek PostScript OCR A/B, USPS Barcode

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 Bi-directional Parallel Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	POP3/APOP, SMTP, TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect protocols NDPS, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP,

**ZIP,
RTMP,
ATP,
PAP**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 77.4 kg
szerokość produktu	471 mm
głębokość produktu	654.5 mm
wysokość produktu	633 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1500 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Professional (SP4 or later SP), Windows 2000 Server (SP4 or later SP), Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 x64 (SP1), Windows Vista (3
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5, Mac OS X Intel 10.4.4 - 10.5

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
----------------------------------	--