



## Oki - C9850hdtm

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

### AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)	akcesoria	1 881.90 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	47.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3+
typ procesora	Celeron M
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund

<b>czas nagrzewania</b>	do 110 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginisy</b>	górnny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 300 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	5
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	5
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 2350 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 2350 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 500 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 328 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 1200 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A6 A5 A4 A3 A3+</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5c PCL XL (Kolor)</b>
<b>emulacja</b>	<b>Postscript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>86 skalowanych fontów PCL, 1 bitmapowa czcionka, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek PostScript OCR A/B, USPS Barcode</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 Bi-directional Parallel Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet</b>
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>POP3/APOP, SMTP, TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect protocols NDPS, EtherTalk:</b>

ELAP,  
AARP,  
DDP,  
AEP,  
NBP,  
ZIP,  
RTMP,  
ATP,  
PAP

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 129 kg
szerokość produktu	785.5 mm
głębokość produktu	654.5 mm
wysokość produktu	633 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1500 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000 Professional (SP4 or later SP), Windows 2000 Server (SP4 or later SP), Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 x64 (SP1), Windows Vista (3
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5, Mac OS X Intel 10.4.4 - 10.5

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--