



Oki - C9850MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)	akcesoria	2 196.29 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)	akcesoria	1 881.90 zł
Oki - dysk twardy 40 GB (01163803)	akcesoria	1 712.47 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	Intel Celeron M
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałas	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 100 sekund

automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górný 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 12 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	48 bit
inne cechy	Skanowanie do: E-mail, FTP, skrzynki pocztowej, kolejki hold, narzędzia zdalnego skanowania Fiery, wstawki TWAIN, SMB, serwera Fax Gateway, systemów zarządzania dokumentami

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 36 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 2120 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2460 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 328 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	A6, A5, A4, A3, A3+

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 z bezpośrednim wydrukiem formatu PDF (v1.7) PCL XL PCL 5c
czcionki i znaki	86 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe PostScript Type 1, 2 czcionki Multiple Master, OCR A/B, kod paskowy USPS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 193 kg
szerokość produktu	672 mm
głębokość produktu	889 mm
wysokość produktu	1426 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Zmienny, jednofazowy 220 – 240 V, częstotliwość 50 Hz +/- 2 Hz
zużycie energii	średnio 1500 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Professional (SP4 lub nowszy), Windows 2000 Server (SP4 lub nowszy), Windows 2000 Advanced Server (SP4 lub nowszy), Windows XP Professional (SP2 lub nowszy), Windows XP Home (SP2 lub nowszy), Windows 2003 Server Datacenter (SP1 lub nowszy)/Server 2003 x64 (SP1 lub nowszy)/Vista (32-bit)/Vista (64-bit) Windows XP Professional x64 (SP2 lub nowszy), Windows 2003 Server Standard (SP1 lub nowszy), Windows 2003 Server Enterprise (SP1 lub nowszy),
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.3.9 – 10.5, OS X Intel 10.4.4 - 10.5

Inne

panel sterowania	21-centymetrowy kolorowy panel dotykowy operatora zapewnia bezpośredni dostęp do funkcji SendMe oraz do kopiowania, skanowania i faksowania
wyświetlacz LCD	8 cali
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	---