

Citizen - CD-S500 (RS232, white)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany



Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
automatyczna obcinarka papieru	nie

Parametry Druku

liczba igieł	9
szybkość drukowania tekstu	do 40 kolumn
zestaw znaków	ASCII (96 characters) International Katakana Code page 437 PC850 PC860 PC863 PC865 PC852 PC866 PC857 PC858 WPC1252
wielkość znaków	1.25 x 3.12 mm (7 x 9 punkty) 1.57 x 3.12 mm (9 x 9 punkty)
kody kreskowe	nie
odstęp między wierszami	4.23

Obsługa Nośników

szerokość rolki	76.2 mm 69.5 mm 57.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	RS232
---------------------------------------	-------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.45 kg
szerokość produktu	156 mm
głębokość produktu	247.7 mm
wysokość produktu	132 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 0 °C max 50 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C max 70 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

Inne

certyfikaty UL
C-UL
FCC classA
TUV-GS
CE marking
CCC

bufor danych 4 kb

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie