



Samsung - CLP-310

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - bęben CLT-R409 (cyan, magenta, yellow, black) bębny 522.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC4092S (cyan) ECO tonery 66.42 zł

Ecojet - toner zamiennik CLTY4092S (yellow) ECO tonery 86.10 zł

Lambda - toner zamiennik CLP-K4092S (black) LAM tonery 125.72 zł

Lambda - toner zamiennik CLP-C4092S (cyan) LAM tonery 129.04 zł

Lambda - toner zamiennik CLP-M4092S (magenta) LAM tonery 129.04 zł

Lambda - toner zamiennik CLP-Y4092S (yellow) LAM tonery 129.04 zł

Black Point - toner zamiennik CLT-C4092S (cyan) BP tonery 165.89 zł

Black Point - toner zamiennik CLT-K4092S (black) BP tonery 165.89 zł

Black Point - toner zamiennik CLT-M4092S (magenta) BP tonery 165.89 zł

Black Point - toner zamiennik CLT-Y4092S (yellow) BP tonery 165.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) 13.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) 7.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) 79.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) 33.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku laserowa kolor

format A4

szybkość procesora 360 MHz

miesięczne obciążenie do 20000 stron

wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

standardowa pamięć 32 MB

maksymalna pamięć 32 MB

poziom hałasu max 45 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 2400x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze 2400x600 dpi

szybkość drukowania mono do 16 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze do 4 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono do 14 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 26 sekund

czas nagrzewania do 35 sekund

automatyczny druk dwustronny nie

marginiesy górny 5 mm

dolny 5 mm

lewy 5 mm

prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego do 90 g/m²

ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja **SPL-C** (Samsung Printer Language Colour)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC**
zużycie energii **średnio 350 W**

Wymiary i Waga

szerokość produktu **384 mm**
głębokość produktu **314 mm**
wysokość produktu **237 mm**

Gwarancja

service **24 miesiące** - w serwisie