



Samsung - CLP-350N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLP-W350A) pojemniki na zużyty tusz/toner 31.28 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CLP-C350 (cyan) LAM	tonery	35.67 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-K350 (black) LAM	tonery	35.67 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-M350 (magenta) LAM	tonery	35.67 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y350 (yellow) LAM	tonery	35.67 zł
Ecojet - toner zamiennik CLPC350A (cyan) ECO	tonery	62.73 zł

AKCESORIA

Samsung - pamięć SDRAM 128MB (CLP-MEM301) akcesoria 761.52 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	38.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Samsung CHORUSm
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałas	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 24 sekund
czas nagrzewania	do 40 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak dodatkowy podajnik papieru (pojemność 250 szt.): CLP-S350A
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 400 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, papier gruby, papier cienki, etykiety, przeźrocza, bristol
obsługiwane formaty nośników	letter, A4, executive, legal, B5, oficio, folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3 SPL-C (SAMGUNG Printer Language Color)
czcionki i znaki	czcionki systemu operacyjnego

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.8 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	420 mm
wysokość produktu	270 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP,
----------------	--------------------------------------

Windows 2003,
Windows Vista,
Mac OS Mac OS X 10.3~10.5
UNIX Red Hat 8.0~9.0,
Mandrake 9.2~10.1,
SuSE 8.2~9.2,
Fedora Core 1~4)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie