



Samsung - CLP-510

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLP-510D2C (cyan)	tonery	419.33 zł
Samsung - toner CLP-510D2M (magenta)	tonery	419.33 zł
Samsung - toner CLP-510D2Y (yellow)	tonery	419.33 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CLP-510D7K (black) PRI	tonery	347.78 zł
-------------------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Samsung - pamięć SDRAM32MB (ML-00MB)	akcesoria	127.40 zł
--------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	37.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	67.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	Samsung SPGPm
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	192 MB
poziom hałasu	max 49.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 21 sekund
czas nagrzewania	do 99 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm

lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 oficio folio

Języki i Emulacje

emulacja	SPL-C (Samsung Printer Language Color)
czcionki i znaki	czcionki systemu operacyjnego

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base TX wireless 802.11b LAN (wewnętrzna)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 32 kg
waga w opakowaniu	ok. 36.52 kg
szerokość produktu	510 mm
głębokość produktu	470 mm
wysokość produktu	405 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220~240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0
---------	---------------------------------------------------------------------

Windows Me
Windows 98
Windows 95
Mac OS Mac OSX 8.1. lub nowszy
inne różne odmiany LINUX OS

Zawartość Opakowania

hardware drukarka CLP-510
kabel zasilający
tonery startowe
software płyta zawierająca sterowniki

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie