



Samsung - CLP-600N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	MIPS
szybkość procesora	250 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 30 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 oficio folio

Języki i Emulacje

emulacja	SPL-C (Samsung Printer Language Color)
czcionki i znaki	czcionki systemu operacyjnego

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28.5 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	445 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50 Hz
zużycie energii	średnio 450 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3.X, 10.5
inne	różne systemy Linux

Zawartość Opakowania

hardware	kaseta z tonerem czarnym, kaseta z tonerem błękitnym, kaseta z tonerem purpurowym, kaseta z tonerem żółtym, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, przewód zasilający, sterowniki
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------