



Samsung - CLP-650N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

AKCESORIA

Samsung - pamięć SDRAM32MB (ML-00MB)

akcesoria

127.40 zł

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 48.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 23.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| typ procesora | MIPS |
| szybkość procesora | 600 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 35000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| poziom hałasu | max 52 dB (A) |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 2400x600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min |
| czas nagrzewania | do 30 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|------------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 350 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 850 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |

| | |
|---|--|
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 90 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 140 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | letter A4 executive legal B5 oficio folio |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------|---|
| emulacja | PCL 6C PostScript 3 SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
| czcionki i znaki | 136 czcionek PS3 45 czcionek PCL 1 bitmapowa PCL |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 29.1 kg |
| szerokość produktu | 465 mm |
| głębokość produktu | 465 mm |
| wysokość produktu | 445 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| zużycie energii | średnio 450 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 98SE, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista |
| Mac OS | Mac OS 8.6-9.2 / 10.1-10.5 |
| UNIX | różne systemy Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | drukarka Samsung CLP-650 kabel zasilający tonery startowe |
| software | CD ze sterownikami |

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie