



Samsung - CLP-660N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

AKCESORIA

Samsung - pamięć 128MB DIMM (CLP-MEM101/SEE)	akcesoria	761.52 zł
Samsung - pamięć 256MB DIMM (CLP-MEM102)	akcesoria	966.31 zł
Samsung - pamięć 512MB DIMM (CLP-MEM103/SEE)	akcesoria	1 239.35 zł
Samsung - podajnik dodatkowy (CLP-S660A)	akcesoria	577.95 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	43.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Samsung SPGPxm
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 20 sekund
czas nagrzewania	do 40 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, etykiety, brystol
obsługiwane formaty nośników	letter, A4, executive, legal, B5, oficio, folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 SPL-C (Samsung Printer Language Color)
czcionki i znaki	czcionki systemu operacyjnego

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25.6 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	432 mm
wysokość produktu	426 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50 Hz
zużycie energii	średnio 550 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3~10.4
UNIX	Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Fedora Core 1~4

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------