



## Samsung - CLP-775ND (SS079D / CLP-775ND)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-K6092S (black)	tonery	450.33 zł
Samsung - toner CLT-Y6092S (yellow)	tonery	619.34 zł
Samsung - toner CLT-C6092S (cyan)	tonery	625.46 zł
Samsung - toner CLT-M6092S (magenta)	tonery	626.41 zł
Samsung - zespół przenoszący (CLT-T508)	jednostki transferu	668.26 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	34.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	896 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>600</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1600</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>karton</b> <b>folie</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier archiwalny</b> <b>papier blankietowy</b> <b>etykiety</b> <b>papier bawełniany</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier błyszczący</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (JIS, ISO)</b> <b>Oficio</b> <b>pocztówki</b> <b>koperty (DL, C5, C6)</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 5</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b>
-----------------	---

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000 Base TX)</b> <b>USB Host</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Google Cloud Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Apple AirPrint, Aplikacje mobilne)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>650</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>618</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>763</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>30.4</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>36</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>446</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>481</b> mm (maks. 514 mm)
<b>wysokość produktu</b>	<b>471</b> mm (maks. 762 mm)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 750 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.4 – 10.10
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17) Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa CLP-775ND, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 3500 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 3500 stron), Wkład z żółtym tonerem (ok. 3500 stron), Wkład z purpurowym tonerem (ok. 3500 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD
----------	---

## Inne

panel sterowania	4-wierszowy wyświetlacz LCD
------------------	-----------------------------

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------