



Samsung - CLX-2160

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLP-C300A (cyan)	tonery	168.88 zł
Samsung - toner CLP-M300A (magenta)	tonery	176.95 zł
Samsung - toner CLP-P300C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	721.91 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CLP-K300A (black) LAM	tonery	23.37 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y300A (yellow) LAM	tonery	23.37 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D101S (black) BP	tonery	298.73 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	37.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 24200 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund w mono
automatyczny druk dwustronny	nie
marginsy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit

skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, label, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 606 mm głębokość 471 mm wysokość 471 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.7 kg
szerokość produktu	413 mm
głębokość produktu	353 mm
wysokość produktu	333 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 VAC; 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 350 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3~10.5
UNIX	Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Fedora Core 1~4

Inne

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------