



Samsung - CLX-3175

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - bęben CLT-R409 (cyan, magenta, yellow, black) bębny 522.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC4092S (cyan) ECO	tonery	66.42 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-K4092S (black) LAM	tonery	125.72 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-C4092S (cyan) LAM	tonery	129.04 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-M4092S (magenta) LAM	tonery	129.04 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y4092S (yellow) LAM	tonery	129.04 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C4092S (cyan) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K4092S (black) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M4092S (magenta) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y4092S (yellow) BP	tonery	165.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	79.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	35.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

Parametry Skanera

technologia skanowania **CCD**
skanowanie w kolorze **tak**
optyczna rozdzielczość skanowania **do 1200x1200 dpi**
rozszerzona rozdzielczość skanowania **do 4800x4800 dpi**
skala szarości **256 poziomy**
inne cechy **skanowanie do USB**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **1200x1200 dpi**
kopiowanie w kolorze **tak**
szybkość kopiowania monochromatycznego **do 16 kopii/min**
szybkość kopiowania w kolorze **do 4 kopii/min**
zakres skalowania **min 25 %
max 400 %**
ilość kopii na arkuszu, N-up **do 4 kopii/arkusz**
maksymalna liczba kopii **99**
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników **do 90 g/m²**
ilość podajników w standardzie **1**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **nie**
podajnik na pojedyncze arkusze **nie**
opcjonalny podajnik papieru **nie**
pojemność podajnika głównego **do 150 arkuszy**
maksymalna pojemność podajników **do 150 arkuszy**
pojemność odbiornika papieru **do 100 arkuszy**
możliwość drukowania kopert **tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) **min 76 mm
max 216 mm**
niestandardowe wymiary nośników (długość) **min 160 mm
max 356 mm**
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły,
cienki,
koperty,
etykiety,
karty,
folia**
obsługiwane formaty nośników **A4**

Języki i Emulacje

emulacja **SPL-C (Samsung Printer Language Colour)**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0
PictBridge**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 14.5 kg**
szerokość produktu **415 mm**
głębokość produktu **360 mm**
wysokość produktu **311 mm**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC**

zużycie energii średnio 350 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
 Windows XP,
 Windows 2003,
 Windows Vista
Mac OS Mac OS X 10.3~10.5
UNIX Red Hat 8.0~9.0,
 Fedora Core 1~4,
 Mandrake 9.2~10.1,
 SuSE 8.2~9.2

Inne

wyświetlacz LCD 16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie