



## Samsung - CLX-3175N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - bęben CLT-R409 (cyan, magenta, yellow, black) bębny 522.21 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC4092S (cyan) ECO	tonery	66.42 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-K4092S (black) LAM	tonery	125.72 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-C4092S (cyan) LAM	tonery	129.04 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-M4092S (magenta) LAM	tonery	129.04 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y4092S (yellow) LAM	tonery	129.04 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C4092S (cyan) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K4092S (black) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M4092S (magenta) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y4092S (yellow) BP	tonery	165.89 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>13.94</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>7.02</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>79.32</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>35.3</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do <b>700</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>1500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>20000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>Samsung</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>360 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>16</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>4</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>14</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>26</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania **CCD**  
skanowanie w kolorze **tak**  
optyczna rozdzielczość skanowania **do 1200x1200 dpi**  
rozszerzona rozdzielczość skanowania **do 4800x4800 dpi**  
skala szarości **256 poziomy**  
inne cechy **skanowanie do USB**

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania **1200x1200 dpi**  
kopiowanie w kolorze **tak**  
szybkość kopiowania monochromatycznego **do 16 kopii/min**  
szybkość kopiowania w kolorze **do 4 kopii/min**  
zakres skalowania **min 25 %  
max 400 %**  
ilość kopii na arkuszu, N-up **do 4 kopii/arkusz**  
maksymalna liczba kopii **99**  
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników **do 90 g/m<sup>2</sup>**  
ilość podajników w standardzie **1**  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **nie**  
podajnik na pojedyncze arkusze **nie**  
opcjonalny podajnik papieru **nie**  
pojemność podajnika głównego **do 150 arkuszy**  
maksymalna pojemność podajników **do 150 arkuszy**  
pojemność odbiornika papieru **do 100 arkuszy**  
możliwość drukowania kopert **tak**  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) **min 76 mm  
max 216 mm**  
niestandardowe wymiary nośników (długość) **min 160 mm  
max 356 mm**  
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły,  
cienki,  
koperty,  
etykiety,  
karty,  
folia**  
obsługiwane formaty nośników **A4**

## Języki i Emulacje

---

emulacja **SPL-C (Samsung Printer Language Colour)**

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN **tak**  
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0  
PictBridge  
Ethernet**

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) **ok. 14.5 kg**  
szerokość produktu **415 mm**  
głębokość produktu **360 mm**  
wysokość produktu **311 mm**

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 350 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3~10.5
UNIX	Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2

## Inne

---

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------