



Samsung - CLX-3185FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-C4072S (cyan)	tonery	229.33 zł
Samsung - toner CLT-M4072S (magenta)	tonery	229.33 zł
Samsung - toner CLT-Y4072S (yellow)	tonery	229.33 zł
Samsung - toner CLT-K4072S (black)	tonery	280.21 zł
Samsung - bęben CLT-R407 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	697.04 zł
Samsung - toner CLT-P4072C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	879.81 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTM4072 (magenta) ECO	tonery	86.10 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-C4072S (cyan) LAM	tonery	145.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-M4072S (magenta) LAM	tonery	155.78 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y4072S (yellow) LAM	tonery	155.78 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-K4072S (black) LAM	tonery	163.52 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K4072S (black) BP	tonery	182.86 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C4072S (cyan) BP	tonery	205.74 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M4072S (magenta) BP	tonery	205.74 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y4072S (yellow) BP	tonery	205.74 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałas	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund (w mono)
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 130 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 15 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 155 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 80 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152.4 mm max 355.5 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, przezroczca (tylko druk mono), zdjęcia z połyskiem 220 g/m ² , koperty, etykiety, karty, papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio,

ISO B5,
JIS B5

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5C
PCL 6
SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 15.25 kg
szerokość produktu 416 mm
głębokość produktu 378 mm
wysokość produktu 344.2 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows 2003,
Windows Vista,
Windows 2008,
Windows 7,
Windows 2008 R2
Mac OS Mac OS X 10.3-10.6
UNIX różne systemy operacyjne Linux m.in. Red Hat 8.0 ~ 9.0,
Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2~9.2,
Fedora Core 1~4

Inne

wyświetlacz LCD 2 wierszowy
IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie