



## Samsung - CLX-6200FX

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### AKCESORIA

Samsung - karta sieciowa (ML-NWA10L/SEE)

akcesoria

540.28 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.26</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>5.06</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>43.87</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>15.74</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>5500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>384 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>65000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>2400x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>25</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
inne cechy	skanowanie do <b>USB,</b> <b>SMB,</b> <b>FTP,</b> <b>sieć lokalna,</b> <b>e-mail</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % skaner płaski max 400 % skaner płaski
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 170 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły,</b> <b>koperty,</b> <b>etykiety,</b> <b>karty,</b> <b>papier typu bond</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>SPL-C ( Samsung Printer Language Color)</b>
----------	--

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet 10/100BaseTX</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 34 kg
szerokość produktu	467.3 mm
głębokość produktu	497.8 mm
wysokość produktu	645.1 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC</b>
------------------	--------------------

zużycie energii	średnio 580 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3~10.5
UNIX	Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Fedora Core 1~4

## Inne

---

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------