



Samsung - CLX-6200FX

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

AKCESORIA

Samsung - karta sieciowa (ML-NWA10L/SEE)

akcesoria

540.28 zł

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 43.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 15.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 384 MB |
| miesięczne obciążenie | do 65000 stron |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | do 2400x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 2400x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 25 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|--------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| podwójny dostęp | nie |
| ECM (Error Correction Mode) | nie |
| przekazywanie faksu | nie |
| zdalny dostęp | nie |
| PC-FAX | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x1200 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi |
| inne cechy | skanowanie do USB, SMB, FTP, sieć lokalna, e-mail |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x1200 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 21 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 21 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % skaner płaski max 400 % skaner płaski |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 350 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 170 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, koperty, etykiety, karty, papier typu bond |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|----------|--|
| emulacja | PCL 5c PCL 6 PostScript 3 SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
|----------|--|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10/100BaseTX |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 34 kg |
| szerokość produktu | 467.3 mm |
| głębokość produktu | 497.8 mm |
| wysokość produktu | 645.1 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|--------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
|------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|---------------|
| zużycie energii | średnio 580 W |
| tryb zmniejszonego poboru mocy | nie |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista |
| Mac OS | Mac OS X 10.3~10.5 |
| UNIX | Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Fedora Core 1~4 |

Inne

| | |
|-------------------------|--|
| wyświetlacz LCD | 16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD |
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|