



Samsung - CLX-3170FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - bęben CLT-R409 (cyan, magenta, yellow, black) bębny 522.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC4092S (cyan) ECO	tonery	66.42 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-K4092S (black) LAM	tonery	125.72 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-C4092S (cyan) LAM	tonery	129.04 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-M4092S (magenta) LAM	tonery	129.04 zł
Lambda - toner zamiennik CLP-Y4092S (yellow) LAM	tonery	129.04 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C4092S (cyan) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K4092S (black) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M4092S (magenta) BP	tonery	165.89 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y4092S (yellow) BP	tonery	165.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	79.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	35.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak tylko w mono
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % skanowanie z "szyby" max 400 % skanowanie z "szyby"
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 160 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, cienki, koperty, etykiety, karty, folia
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja	SPL-C (Samsung Printer Language Colour)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.4 kg
szerokość produktu	415 mm
głębokość produktu	373 mm
wysokość produktu	342 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 350 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3 ~ 10.5
UNIX	Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2

Inne

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------